



DARK ROCK PRO 4

250W TDP



DARK ROCK 4

200W TDP

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

PC pour jeux haute résolution
Systèmes overclockés à l'extrême
Postes de travail exigeants

HIGHLIGHTS

Ventilateurs Silent Wings PWM presque inaudibles
Caloducs perfectionnés en cuivre haute performance
Ailettes de refroidissement optimisées et alvéolées
Transfert de chaleur idéal grâce au revêtement noir en céramique

Silence et performance, sans aucun compromis

La gamme de ventirads Dark Rock 4 offre d'impressionnantes performances de refroidissement jusqu'à 250W TDP et un fonctionnement pratiquement inaudible, un excellent choix pour les systèmes overclockés et les postes de travail exigeants.

Points forts »

- Ventilateurs Silent Wings avec mécanisme "Fluid Dynamic Bearing" et un moteur 6 pôles innovant
- Équilibre optimal entre refroidissement et silence même à plein régime
- Jusqu'à sept caloducs en cuivre haute performance pour une conductivité thermique maximale
- Des ailettes de refroidissement alvéolées pour une circulation d'air accrue
- Un revêtement spécial noir avec des particules de céramique permet un transfert de chaleur parfait
- Compatible avec un ventilateur supplémentaire de 120 mm; les clips sont inclus
- Kit d'installation noir pour un montage facile depuis la carte mère
- Élégante plaque supérieure en aluminium brossé avec finition découpe au diamant
- Garantie 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité effectués par l'Allemagne

DARK ROCK PRO 4

DARK ROCK 4

Caractéristiques techniques du ventilad »	Dark Rock Pro 4	Dark Rock 4
Type	Double-tower	Single-tower
Dimensions, avec ventilateur (L x l x h en mm)	163 x 136 x 146	159 x 136 x 96
Poids avec ventilateur (g)	1,130	920
Matériau des surfaces de refroidissement	Aluminium	Aluminium
Compatibilité	Intel®: 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011(-3) Square ILM / 2066 AMD™: AM2(+)/ AM3(+)/ AM4 / FM1 / FM2(+)	Intel®: 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011(-3) Square ILM / 2066 AMD™: AM2(+)/ AM3(+)/ AM4 / FM1 / FM2(+)
Capacité maximale de refroidissement (W TDP)	250	200
Nombre de caloducs / diamètre (mm)	7/6	6/6
Niveau sonore (dB(A)) à 50 / 75 / 100%	12.8 / 17.9 / 24.3	10.5 / 15.6 / 21.4
Caractéristiques du ventilateur »	Dark Rock Pro 4	Dark Rock 4
Type	Front: Silent Wings 3 PWM / Inner: Silent Wings PWM	Silent Wings PWM
Dimensions (mm)	Front: 120 x 120 x 25 / Inner: 135 x 135 x 22	135 x 135 x 22
Technologie du moteur	6 pôles	6 pôles
Mécanisme	FDB	FDB
Vitesse de rotation (rpm) à 100% PWM	Front: 1,500 / Inner: 1,200	1,400
Courant absorbé (A)	0.08 / 0.08	0.11
Connecteur	4-pin PWM	4-pin PWM
Durée (h)	300,000	300,000
Accessories	Pâte thermique, kit de montage pour Intel® et AMD™, Câble Y, manuel d'utilisation (EN, DE, FR, PL, ES, RU)	Pâte thermique, kit de montage pour Intel® et AMD™, manuel d'utilisation (EN, DE, FR, PL, ES, RU)

Informations logistiques »		
Dark Rock Pro 4	Réf. de l'article	Code EAN
Region EU	BK022	4260052186268
Region APAC	BK121	4260052186978
Dark Rock 4	Réf. de l'article	Code EAN
Region EU	BK021	4260052186251
Region APAC	BK120	4260052186961

Certifications »

Contact »	
be quiet! siège social Listan GmbH & Co. KG Biedenkamp 3A 21509 Glinde Germany	Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44 Du lundi au vendredi entre 09h00 et 17h30 CET e-mail: service@bequiet.com Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.