



# PURE ROCK PRO 3

IMPRESSIVELY PERFORMANT AND COMPACT

**250W TDP**

## APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Systèmes gaming haute résolution  
PC gaming avancés  
Systèmes overclockés et refroidis par air  
Configurations orientées silence

## POINTS FORTS

Performance de refroidissement très élevée  
2 ventilateurs Pure Wings 3 avec sortie d'air en forme d'entonnoir  
Fonctionnement silencieux  
Grande compatibilité avec les barrettes mémoire et les refroidisseurs VRM

### Incredible performant et compact

Donnez un coup de pouce à votre système grâce aux performances de refroidissement impressionnantes du Pure Rock Pro 3 et à ses ventilateurs Pure Wings 3 spécialement adaptés.

#### Points forts

- Très haute performance de refroidissement pour les processeurs actuels
- 6 caloducs 6 mm haute performance avec base plaquée en nickel
- 2 ventilateurs Pure Wings 3 120 mm PWM optimisés avec sortie d'air en forme d'entonnoir
- Atteint seulement 34,8 dB(A) à plein régime
- Grande compatibilité avec les barrettes mémoire et les refroidisseurs VRM grâce à son design compact légèrement découpé
- Simplicité de l'installation grâce un système de montage intuitif
- Système de montage décalé pour une optimisation de la performance sur les processeurs AMD Ryzen
- Compatible avec la pâte thermique à base de métal liquide
- Un look élégant
- Garantie constructeur de 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne

# PURE ROCK PRO 3

IMPRESSIVELY PERFORMANT AND COMPACT

Informations générales	
Dimensions, incl. ventilateur (L x H x P), (mm)	139 x 124 x 155
Poids total (g)	1077
Matériau des surfaces de refroidissement	Aluminium
Types de sockets	Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 AMD: AM5 / AM4
Capacité maximale de refroidissement (W TDP)	250
Niveau sonore (dB(A)) à 50 % / 75 % / 100 % (tr/min)	14,0 / 26,5 / 34,8
Nombre de caloducs / diamètre (mm)	6 / 6
Caractéristiques du ventilateur	
Dimensions (L x H x P), (mm)	120 x 25 x 120
Vitesse de rotation (tr/min) à 100 % PWM / 12V	2000
Débit d'air à 100 % PWM / 12 V (CFM / m³/h)	59,6 / 101,2
Pression de l'air à 100 % PWM / 12 V (mm H <sub>2</sub> O)	2,41
Courant absorbé (A)	0,30
Connecteur	4-pin PWM
Durée (h / 25 °C)	80.000
Accessoires	Tube de pâte thermique (pré-appliqué), Kit de montage de la plaque arrière pour Intel® et AMD™. Manuel (EN, DE, FR - autres langues disponibles en version numérique)

Informations logistiques		
Pure Rock Pro 3	Réf. de l'article	Code EAN
Black	BK042	4260052192511
Silver	BK041	4260052192504

Certifications				

Contact	
<b>be quiet! siège social</b> Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Allemagne	Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44 e-mail : <a href="mailto:service@bequiet.com">service@bequiet.com</a> Visitez la page contact de notre site internet <a href="http://bequiet.com">bequiet.com</a> pour les informations locales plus détaillées.

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY